



Su vida tiene más estilo con un automatizador SEG en su portón



Línea de Automatizadores Corredizos **2008**

SOLO Revolution

Durata 2.0

SOLO Plus

SOLO Price

TOP





SEG y socios comerciales

Lanzamiento innovación y diseño

Entrenamiento técnico y calificado

Respeto por el profesional instalador

Modernidad industrial



### SOLO Revolution

Motor de corriente continua  
Alojamiento para batería  
Desbloqueo por llave  
Ajuste real de velocidad del motor  
Ajuste "fino" de función anti-aplastamiento  
Programación de modo automático/semi-automático  
Programación automática de fin-de-curso  
Encoder integrado  
Opción para funcionar sin energía eléctrica por medio de batería  
Cargador de batería incorporado



### Durata 2.0

Para portones hasta 2000 kg.  
Nuevos motores 3/4 HP  
Base de aluminio  
Sistema de embrague mecánico  
Ajuste automático anti-aplastamiento  
Entrada para fotoceldas  
Detección de falta de fase  
Accionamiento de luz de cortesía y traba incorporados  
Corona interna de bronce



### SOLO Plus

Destrahe por llave  
Base de aluminio  
Protección de engrane de salida  
Ajuste electrónico de embrague  
Doble protección de placa contra entrada de agua  
Carcaza con protección anti-UV



### SOLO Price

Central electrónica acoplada  
Varias motorizaciones  
Base de aluminio anodizado  
Sistema electrónico de embrague  
Ajuste automático anti-aplastamiento  
Corona interna de nylon o bronce dependiendo del modelo



### TOP

Para portones con soporte superior  
Mecanismo con reductor planetario  
Motor 1/4 HP  
Tres velocidades de apertura a través de tornillo sinfín  
Central acoplada a prueba de agua  
Largo de riel disponible: 3.25, 4.25, 5.25 y 6.00 m.

SOLO	Modelo	Motor	Relación de transmisión motor/reductor	Peso del portón en kg.	Velocidad m/minuto	Tiempo de apertura en segundos	Ciclo total en segundos	Consumo/ciclo Kw/h	Maniobras hora
LINEA CONVENCIONAL	SOLO 500 Price	1/5 hp - 0,148 Kw 1740 rpm	25:1 corona y sinfín salida Z18	300	15.00	11.5 seg (3m)	23	0.0009	60
	SOLO 800 Price	1/2 hp - 0,372 Kw 1740 rpm	25:1 corona y sinfín salida Z18	800	15.00	11.5 seg (3m)	23	0.0023	60
INDUSTRIAL	Durata 2.0	3/4 hp - 0,559 Kw mono 220 V	40:1 corona y sinfín salida Z16	2000	13.05	22.9 seg (5m)	45.8	0.007	60
LINEA ALUMINIUM	SOLO Plus 500	1/4 hp - 0,186 Kw 1740 rpm	25:1 corona y sinfín salida Z18	500	15.00	11.5 seg (3m)	23	0.001	60
	SOLO Plus 1000	1/2 hp - 0,372 Kw 1740 rpm	25:1 corona y sinfín salida Z18	800	15.00	11.5 seg (3m)	23	0.002	60
MOTOR DC	SOLO Revolution	80 Watts 2600 rpm/ 24 Vcc	22:1 corona y sinfín salida Z18	300	25	7.2 seg	14.4	0.0003	Continuo
AEREO	TOP	1/4 hp - 0,186 Kw 1740 rpm	16:1 planetario P100	300	10.80	16.5	33	0.002	60